

## Špecifikácia použitých materiálov pre realizáciu rekreačných objektov

Dodávka štandardnej chaty pozostáva:

### 1/ Základy

Základové pásy – monolitický betón B 15 (C 12/15)  
Základová doska – monolitický betón B 20 (C 16/20) vystužený Kari sieťou

### 2/ Izolácia proti zemnej vlhkosti

Hydrobit / príp. Tātratex

### 3/ Obvodové murivo

Thermobrick, Porotherm, Seta P + D 250 + zateplenie polystyrénom 100 mm

### 4/ Priečky

Ytong hr. 100 – 150 mm / ev. Porotherm hr. 100 – 150 mm ( podľa PD )

### 5/ Strop

Nosný drevený trámový strop hr. 160mm

### 6/ Krov drevený

Smrekové rezivo 1. tr. s protihnilobným náterom

### 7/ Strecha

Asfaltová krytina  
Vzduchová medzera – odvetraná  
Difúzna fólia

### 8/ Úpravy povrchov – Vonkajšia fasáda

Podbitie tatranským profilom  
Zatepľovací systém – fasádne polystyrénové dosky 100 mm,  
Silikátová tenkovrstvová omietka  
Povrchy vnútorných stien a stropov  
Vápenno cementová štuková omietka s vnútornou maľbou bielou

### 9/ Podlahy

Prízemie – tepelná izolácia 40 mm, poter 47 mm, laminátové parkety hr. 7 mm s PE podložkou  
Podkrovie – drevená palubová podlaha na pero-drážku opatrená protiplisnovým bezfarebným náterom hr. 40mm

### 10/ Vnútorné schodisko

Oceľovo – drevené

### 11/ Okenné výplne, vstupné dvere

Plastové otváraivo – sklopné, s izolačným dvojsklom

### 12/ Dverné výplne interiérové

Na báze dreva – fólia, s obložkovými zárubňami a s kovaním

### 13/ Parapety

Vonkajšie – extrudovaný AL plech hr. 2 mm, biely  
Vnútorné – PVC, biele

### 14/ Klampiarske konštrukcie

Pozinkovaný plech hr. 0,6 mm

### 15/ Zdravotechnická inštalácia

Vnútorná kanalizácia z plastových rúr  
Vnútorný vodovod, trasovaný v stenách, resp. v podlahách

### 16/ Elektroinštalácia

Silnoprúd 220 V  
Medené rozvody, samostatná rozvodnica s umiestnením ističov v zmysle platných STN

### 17/ Bleskozvod

So samostatným zachytávačom a samostatným uzemnením

### 18/ Prípojky

NN prípojka – elektro s umiestnením elektromeru na hranici pozemku  
Vodovodná prípojka s vodomerom  
Kanalizačná prípojka

### 19/ Vonkajšie úpravy

Hrubé terénne úpravy v rámci celého pozemku a vytýčenie pozemku kovovými stojkami

### 20/ Štandardná výbava

Elektrický zásobníkový ohrievač 50 l na teplú vodu  
Finálne povrchy  
– izby – laminátové parkety hr. 7mm s PE podložkou, – prízemie  
– drevená palubová podlaha na pero-drážku – podkrovie  
– kúpeľňa – keramická dlažba a obklad  
– sklad – laminátové parkety hr. 7mm s PE podložkou  
Zariadenie predmety zdravotníckej  
– Umývadlová a vaňová páková batéria so sprchovým setom HANSAPOLO  
– Keramika  
– WC kombi JIKA CUBITO farba biela  
– umývadlo keramické biele, 55cm JIKA CUBITO  
– umývatko keramické biele 45cm, rohové 45x47cm JIKA CUBITO podľa typu objektu  
– sprchová vanička 80x80, 90x90cm so zástenou ROLTECHNIK, podľa typu objektu  
Interiérové dvere – fólia, na báze dreva, s obložkovými zárubňami a s kovaním, dekor BUK  
Laminátové parkety – hr. 7mm, dekor BUK

### 21/ Vykurovanie

Elektrické, pomocou nástenných konvektorov 0,5–1,5kW

### 22/ Ostatné:

– Vybavenie kuchyne – (bez kuchynskej linky, bez keramického obkladu, bez dodávky digestora, len vývody sanitnej inštalácie na batériu a napojenie kuchynského drezu)  
– Rozvodná skrinka s ističmi  
– Rozvody elektrickej energie v zmysle platných STN  
– V objekte nie sú rozvody satelitnej káblovej televízie ani predpríprava trubkovaním

Ponúkaný nadštandard ku všetkým typom objektov:

– Komínové teleso  
– Krb  
– Zabezpečovací systém – alarm, napojenie na pult centrálnej ochrany  
– Klimatizácia  
– Oplotenie, sadové úpravy, kobercový trávnik  
– Údržba – kosenie trávnik na pozemku  
– Upratovacie služby  
– Zabezpečenie palivového dreva  
– Vonkajšie PVC / hliníkové pancierové rolety s manuálnym alebo elektrickým pohonom  
– Elektrické podlahové vykurovanie v miestnostiach zn. DEVI